

多芯野战光缆使用多根 900 μm 紧套光纤作为传输介质，外覆芳纶纱作为加强元件，最外挤制一层聚氨酯（TPU）护套而成。也可根据客户需求提供 LSZH、TPU 等材质的护套。

主要特点 Features

- 采用紧套光纤，易于剥离；
- 芳纶加强元件，使光缆具有优异的抗拉性能；
- 外护套材料具有耐腐蚀、防水、阻燃、环保等优点；

应用领域 Applications

- 军队野外系统布线
- 油田、采矿作业、雷达等通信传输



性能参数:

| 光缆型号 | 光缆尺寸 (mm) | 光缆重量 (kg/km) | 允许拉伸力 长期/短期 (N) | 允许压扁 力长期/短 期 (N/100 mm) | 弯曲半 径静态/ 动态 (mm) | 储存使用 温度 (°C) |
|------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| TC-GYFJU- 4Xn | 5.2±0.4 | 30 | 600/1200 | 1000/220 0 | 65/130 | -20~+60 |
| TC-GYFJU- 6Xn | 5.5±0.4 | 35 | 600/1200 | 1000/220 0 | 65/130 | -20~+60 |
| TC-GYFJU- 8Xn | 6.2±0.4 | 36 | 600/1200 | 1000/220 0 | 65/130 | -20~+60 |

武汉泰肯光电科技有限公司 Phone: 18154333926 / 18500085825

邮箱: ox3_frank@163.com