



序号	主要参数及配置
1	工位数：2个摇摆工位（可同时工作、不干涉、最大适配4寸夹具）
2	盘径：380mm（研磨盘、抛光盘同尺寸）
3	大盘转速：5-75rpm（蜗轮蜗杆减速机、东芝马达）
4	摇摆速度：0-20rpm（步进电机）
5	挡勾强制驱动速度：5-100rpm（Orientalmotor）
6	CPU单元：SIEMENS（自带14点IN/10点OUT）
7	模拟量输出单元：SIEMENS（4点模拟量输出）
8	触摸屏：威纶（7寸屏\工业以太网/支持配方库）
9	变频器：MITSUBISHI ELECTRIC、Orientalmotor
10	电气控制：schneider、欧姆龙、维纶、明纬等
11	配方库：加工配方可储存，使用时直接调用
12	供给方式：蠕动泵、料桶（二氧化硅抛光液、氧化铝研磨液）
13	清洗：自带清洗（程序运行完自动开启冲洗）
14	真空泵：标配、外置（SMC数显真空表）
15	防护罩：标配（预留排风口）
16	防腐：流液槽铁氟龙处理（可耐强酸碱）
17	电压：单相220V、50HZ
18	尺寸：805*930*979（长宽高，暂定）
19	总重量：300KG（暂定）

武汉泰肯光电科技有限公司 Phone: 18154333926 / 18500085825

邮箱: ox3_frank@163.com