

A39 高清 4G GPS 车载摄像机



一、产品外观



(以实物为准)

二、产品特点

- 采用 H.264 或 H.265 编解码，支持智能编码算法，压缩率更高，数据量更小，编码分辨率最大 1080P 30 帧；
- 单通道 1080P 高清输入；
- 支持红外夜视和白光夜视可选；
- 支持内置 1 张 TF 卡存储，最大支持 512G 容量；
- 支持 CAT1 4G 全网通，可选支持欧洲和拉美频段；
- 内置 MIC 输入；
- 内置喇叭（8R 2W）；
- 1 路 IO 输入，1 路 IO 输出，支持 1 个 RS232 串口（功能型支持，基础款不支持）；
- 支持外置 GPS/BD 定位模组；
- 支持手机 APP、客户端、平台软件预览视频及参数配置；
- 选配 AI 智能算法，支持 DMS 检测或者 BSD 检测（检测人形和车）；

三、产品规格

项 目		参 数
系统	操作语言	中文/英文
	操作系统	Linux
	操作界面	支持 APP 操作界面；
	CPU	ARM Cortex-A7 MP2@950MHz
视频及录系统	视频输入	前置 1080P 30fps，支持 IR-CUT，支持红外或白光夜视；
	视频压缩格式	H.264/H.265 压缩格式
	分辨率	支持 1080P@ 25 帧
	录像质量	1 到 8 级画质，最优 1 级，最低 8 级
	录像速率	1080P: 1Mbps~12Mbps
	录像方式	默认自动录像，支持点火录像、报警录像等
音频	音频输入	1 路音频输入，内置 1 路 mic
	音频输出	1 路，内置喇叭（≤8Ω2W）
	压缩格式	G.711A 压缩格式
	录音方式	声音与视频同步录制
报警输入		1 路报警输入
报警输出		1 路高电平输出（支持远程断油断电功能，可接继电器）
通讯接口		1 路 RS232 接口，可与外设对接等
复位键		支持复位按键；
GPS 定位		支持内置 GPS / BD 模块
无线传输	4G	内置 4G 无线传输功能，支持双向对讲，TDD-LTE, FDD-LTE（支持 CAT1）
	WIFI	不支持
磁盘	TF 卡	最大支持 512TB
	升级方式	FTP 远程升级
	存储方式	专有裸盘存储方式
	SIM 卡接口	1 张 SIM 卡接口（中卡）
AI 算法	DSM	疲劳驾驶检测、吸烟，遮挡不安全驾驶行为习惯检测
	BSD	人行和车型检测
电源及功耗	电源管理	自适应宽幅电源输入，具备过载，欠压、短路、反接等保护功能；支持定时开关机、延时关机功能。
	输入电压	DC:+9V ~ +36V
	功耗	正常工作状态<5W
工作环境	温度	-30℃ to +70℃
	湿度	10% to 90%
安全管理	密码访问	用户密码、管理员密码两级管理
平台接入	JT/T808-2013, JT/T808-2019	
	JT/T1076-2016, JT/T1078-2016	
防水等级	IP67	
外观尺寸	73*85*91mm（含支架）	
净重	450g	

三、外观尺寸

