
SpectrALL

Spectra-PT 便携式亮度标准光源

提供均匀且稳定的亮度输出





- 集成的触摸显示屏
- 亮度/辐亮度可调
- 便携式校准光源
- 坚固设计便于转移
- 可安装电池

理想的校准光源:

- 亮度计
- 图像传感器
- 光度计
- 辐射度计
- 户外和户内使用电子图像设备

紧凑的设计， PT-038-PLS 便携式积分球光源户外使用可提供实验级别标准光源。坚固设计便于移动，客户可轻松将校准光源带到被测设备进行测试。

PT-038-PLS 具有集成亮度监控、触摸屏显示、高动态连续可调和高分辨率亮度可调的功能。

规格和订购信息

型号:	**PT-038-PLS**
料号:	**AA-11609-000**
光源类型:	卤素灯
可调亮度范围:	1~5000 cd/m^2
色温:	2856K
CCT 变化范围:	0~10K
稳定性: (预热10 min)	0.2%
出光口亮度均匀性:	> 97%
出光口直径:	3.8 cm (可安装SMA)
衰减器:	手动衰减器
集成显示:	亮度监控, 灯电流和电压监控
校准:	360 nm –1100 nm光谱辐亮度
电源适配器:	24 VDC, 1.5A Output, 110 to 240 VAC at 50 - 60 Hz input
电池操作要求:	24V, 1.5 amp 锂电池(not included)
接口类型:	DC5521
尺寸, 重量:	
PT-038-PLS:	26 cm x 15 cm x 15 cm, 3.0 kg
储运箱:	42 cm x 30 cm x 30 cm, 6.7 kg

www.labsphere.com.cn | chinasales@labsphere.com

PL-038-PLS is a product of Shanghai Labsphere Optical Equipment © 2022 Labsphere, Inc. All Rights Reserved PB-14114-000 Rev 03